



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

DD1

- Friksjonsoverflate:** Dekkmønster med dobbeltfriksjon omfatter to parallelle friksjonsspor i 90-graders vinkel mot tilstøtende friksjonsspor.
- Modulstørrelse:** Lengde: 2,44 m
Bredde: 1,22 m
Modulstørrelse: 2,973 kvadratmeter
Tykkelse: 12.7mm tykk matte + 9.53mm kile
- Modulvekt:** 39,01 kg
Per kvadratfot: 1,22 kg / 1219 gram
Per kvadratmeter: 12,97 kg
- Farger:** Svart, hvit
Andre farger tilgjengelig på forespørsel (krever minimumsbestilling)
- Materiale:** Svart, høydensitetspolyetylen (HDPE), postindustriell, resirkulert plast, naturlig UV-motstandsdyktig pga. soten som brukes til farging. Hvite, Uv-stabiliserte matter tilgjengelig.
- Lastvekt:** Varierer, avhengig av lagene under overflaten, kapasitet på opptil 80 tonn.
- Grunnoverflate:** DuraDeck-matter er beregnet på bruk uten forarbeid over gress, finsingel, jord, betong, asfalt, gjørme og sandgrus.
- Koblingssystem:** DuraDeck-matter har seks hull (i hvert hjørne og langs midten) for å lage kjørebaner i flere retninger og bortimot alle størrelser og fasonger. Mattene kan kobles sammen ved hjelp av DuraLink-metallkoblinger. DuraLink krever ikke verktøy for montering.
- Frakt:** Maks. på pall er 30 enheter (1.22m x 2.44m)
20' container: 340 – 1.22m x 2.44m enhetsbestilling og/eller tilsvarende 13.26 tonn
40' container: 500 – 1.22m x 2.44m enhetsbestilling og/eller tilsvarende 19.5 tonn
- Garanti:** 7 år mot sprekke dannelse og brudd ved normalt bruk.

Multiarena A/S

Yngve Svingen
Smiåsveien 16
3739 Skien
Tlf: +47 932 04 350
www.multiarena.no
www.duradeck.no

*Uautorisert oversettelse. Multiarena AS tar ikke ansvar for evt. feil.
Kun original produktspekifikasjon fra produsent, Signature Fencing and Flooring Systems,
vil være juridisk gjeldende.*